



Leistungsverzeichnisse...

Fallschutz Gummi-Mulch

SRP-Products
Kölner Strasse 184-186
50226 Frechen

Tel.: 02234-2004-812
Fax: 02234-2004-813

E-Mail: srp-products@web.de
Internet: www.srp-world.com
Online-Shop: www.srp-shop.com

Art.-Nr.: 1209

Fallschutz-Mulch
Lose geschüttet
Fallhöhe: bis 3,00 m
Geprüft nach EN 1177

Leistungsverzeichnis:

Fallschutz Mulch 100mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Fallschutz 1209 Fallschutz Mulch nach EN 1177 Fallhöhe bis 3,00 Meter. Schüttbelag aus recyceltem Vollgummi. Splitter- und Bruchfrei, absolut Stahl- und Textilfrei. Dichte 330kg pro cbm. Schichthöhe 100mm + 200mm (100mm) Wegspieeffekt Geprüft nach: EN 1177 (Böden im Spielbereich, Anforderung und Prüfung) Ungiftig nach EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente) EN 597 Teil 1 Bewertung der Entzündbarkeit ASTM F 1292/99 US-amerikanische Sicherheits-Prüfnorm so wie DIN V 18035-7 / ISSS und ISO. Farbe: _____ Material-Lieferung. Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €
	qm	Zuschlag zu Position 001 für: Einbau des Materials aus Pos 001 inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> blau | <input checked="" type="checkbox"/> oak |
| <input checked="" type="checkbox"/> erdfarbig | <input checked="" type="checkbox"/> rot |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input checked="" type="checkbox"/> Mischfarbe |

Geeignete Untergründe für dieses Produkt:

- Mutterboden - mit Vlies Zwischenlage
- Rindenmulch - mit Vlies Zwischenlage
- Gummipplatten - mit Vlies Zwischenlage
- Fugenloser Fallschutz - mit Vlies Zwischenlage
- Betonboden - Sonstige feste Untergründe
- Kunstrasen - mit Vlies Zwischenlage

Leistungsverzeichnis:
Fallschutz Mulch 100mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Fallschutz 1209 Fallschutz Mulch fugenlos nach EN 1177 Fallhöhe bis 3,00 Meter. Fallschutz fugenlos aus recyceltem Gummi-Mulch mit TOPLIN-PUR-A Bindemittel in einer Gesamtstärke von 100mm liefern. Geprüft nach: EN 1177 (Böden im Spielbereich, Anforderung und Prüfung) Ungiftig nach EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente) EN 597 Teil 1 Bewertung der Entzündbarkeit ASTM F 1292/99 US-amerikanische Sicherheits-Prüfnorm so wie DIN V 18035-7 / ISSS und ISO. Farbe: _____ Material-Lieferung.	_____ €	_____ €
	qm	Zuschlag zu Position 001 für: Einbau des Materials aus Pos 001 inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> blau | <input checked="" type="checkbox"/> oak |
| <input checked="" type="checkbox"/> erdfarbig | <input checked="" type="checkbox"/> rot |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input checked="" type="checkbox"/> Mischfarbe |

Geeignete Untergründe für dieses Produkt:

- Mutterboden - mit Vlies Zwischenlage
- Rindenmulch - mit Vlies Zwischenlage
- Gummipplatten - mit Vlies Zwischenlage
- Fugenloser Fallschutz - mit Vlies Zwischenlage
- Betonboden - Sonstige feste Untergründe
- Kunstrasen - mit Vlies Zwischenlage